

# ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА **СТАНДАРТ-800**



В основную комплектацию ГСУ серии Standart-800 входят: агрегат питания с системой дозирования инертных материалов, системы дозирования цемента, воды и битумной эмульсии, непрерывный смеситель, конвейерная система, агрегат готовой смеси, пневматическая система, кабина оператора и микропроцессорная система управления.

Характеристика	Стандарт-800
Номинальная производительность, т/ч	800
Бункеры инертных материалов, м <sup>3</sup>	4x16
Мощность приводов смесителя непрерывного действия, кВт	2x55
Точность системы дозирования инертных материалов, %	±0,5-1
Точность системы дозирования цемента, %	±0,5-1
Точность системы дозирования воды, %	±1
Точность системы дозирования битумной эмульсии, %	±1
Вместимость бункера готовой смеси, м <sup>3</sup>	8
Высота выгрузки, м	3700
Мощность поршневого компрессора, кВт	5,5
Силосы для цемента (доп. опция), м <sup>3</sup>	от 50
Емкость для битумной эмульсии с мешалками (опция), м <sup>3</sup>	от 20
Емкость для воды (доп. опция), м <sup>3</sup>	от 10
Установка для производства битумной эмульсии, т/ч	от 3