



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ И ДОРОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ

Грунтосмесительные установки серии **СТАНДАРТ-800**

Грунтосмесительная установка серии Стандарт-800 предназначена для производства однородных смесей, необходимых для строительства и реконструкции дорожных покрытий. Установка позволяет готовить широкий спектр смесей: цементно-грунтовые, битумно-грунтовые, а также тощие бетоны.

Базовая комплектация ГСУ серии Стандарт-800 включает в себя: агрегат питания, двухвальный смеситель непрерывного типа, системы подачи цемента, воды и битумной эмульсии с точной дозировкой, бункер готовой смеси для удобной выгрузки смеси в автотранспорт, комфортабельную кабину оператора с полной автоматизацией управления.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СЕРИИ СТАНДАРТ-800

Характеристики	Значения
Номинальная производительность	800 т/ч
Бункеры инертных материалов	4 × 15 м ³
Мощность приводов смесителя непрерывного действия	2 × 55 кВт
Точность системы дозирования инертных материалов	±0,5 – 1 %
Точность системы дозирования цемента	±0,5 – 1 %
Точность системы дозирования воды	±1 %
Точность системы дозирования битумной эмульсии	±1 %
Вместимость бункера готовой смеси	8 м ³
Высота выгрузки	4 м
Установленная мощность	200 кВт

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГСУ серии СТАНДАРТ

Завод TATMASH производит грунтосмесительные установки производительностью 400, 600 и 800 т/ч. Каждая модель серии СТАНДАРТ позволяет выпускать цементно-грунтовые, битумно-грунтовые, цементно-щебеночные и другие типы однородных смесей, соответствующие отраслевым нормам: ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 23558-94, ГОСТ 30491-2012, а также их аналогам 2022 года, включая ГОСТ на использование вторичного асфальтобетона в органоминеральных смесях.



ПРЕИМУЩЕСТВА

грунтосмесительной установки серии СТАНДАРТ-800

- **Для масштабных проектов:** ГСУ серии Стандарт-800 сочетает высокую производительность, надежность и точное соблюдение рецептур, делая установку идеальным выбором для масштабных инфраструктурных и дорожных проектов, где важна скорость, качество и экономичность производства.
- **Модульная конструкция — быстрый монтаж и запуск:** модульное исполнение установки позволяет быстро устанавливать ГСУ на площадку без заливки фундамента, используя дорожные плиты. Это экономит время и сокращает подготовительные работы на объекте.
- **Надежные материалы и комплектующие:** ключевые узлы ГСУ изготовлены из высокопрочной стали 09Г2С. Все комплектующие поставляются только от проверенных производителей, гарантируя надежную работу установки.
- **Двухвальный смеситель непрерывного типа:** ключевой узел установки обеспечивает производительность до 800 т/ч. Уникальная форма смесителя и оптимальный угол наклона стоек и лопастей гарантируют равномерный замес компонентов, обеспечивая стабильное качество смеси на протяжении всего производственного цикла.
- **Простота эксплуатации и обслуживания:** современная система управления с удобным интерфейсом делает работу оператора безопасной и эффективной, повышает производительность и минимизирует риск ошибок при производстве смесей.

сделано
в республике татарстан

8 (843) 208 66 88
info@tatmash.ru
tatmash.ru

